

Paintop

Fiche Technique

Décapant Peinture Universel



Description

Décape les peintures, lasures, vernis...

Formule liquide/gel; Sur tous matériaux

Accroche haute performance

Universel : tous usages, tous supports. Enlève facilement les peintures, lasures, vernis... sur tous les matériaux.

Sa formule liquide/gel permet une application facile et précise, pour une action en profondeur.



Caractéristiques

Décapant peintures, sans Chlorure de Méthylène, sans N-Méthyl-Pyrrolidone et sans Méthanol.

Efficace sur une grande variété de revêtements

Polyvalent: sur bois, fer, brique, enduit, ciment...

Surfaces horizontales et verticales

Forte accroche

Très pénétrant

Pouvoir mouillant important

Application facile, viscosité et texture idéale: liquide/gel

Économique: 1L pour 2 à 6 m² selon support

Sans risque: ininflammable

Faible odeur

Limites d'emploi

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Ne jamais utiliser en plein soleil.

Pour une meilleure efficacité, ne pas laisser sécher.

Ne pas diluer.

Utiliser avec prudence sur les surfaces délicates, plastiques, caoutchouc, matériaux synthétiques et les surfaces sensibles aux acides (ciments, métaux).

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.

Résultat variable selon la nature et l'âge du revêtement.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Composition

Alcool benzylique (CAS : 100-51-6) < 50%,

Acide formique (CAS : 64-18-6) < 5%.

Application

- Bien mélanger avant emploi. Homogénéiser.
- Appliquer sur une surface sèche. Recouvrir généreusement la surface à décaper à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'une brosse, d'une spatule.
- Laisser agir jusqu'au ramollissement total du revêtement : temps variable suivant l'épaisseur à décaper et la nature du support (jusqu'à 2H).
- Enlever le revêtement décollé en rinçant à l'eau claire à l'aide d'une spatule, d'un riflard, d'une brosse, d'un nettoyeur haute pression (150 bars mini).
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer une nouvelle finition.

Référence & Conditionnement

Réf 711 001 : Bidon de 1L (pour 2 à 6 m²)

Réf 711 005 : Seau de 5L (pour 10 à 30 m²)

Réf 711 020 : Seau de 20L (pour 40 à 120 m²)



NETTOYER

Respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

PRO



DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet
ZA Object'ifs Sud
14123 IFS
Tél : 02 31 23 52 79
www.dalep.net