

MC20CF CE BLOCK EN BETON DE GRANULATI

Bloc creux 20x20x50 Coupe-Feu- B80

Blocs béton creux




Description

Bloc béton creux 20x20x50 (MC20CF) pour murs porteurs.

Blocs à emboîtement. Coupe-feu 4 heures.

Références Produits


	Code GGI	EAN 13
Bloc creux 20x20x50 Coupe feu	MC20CF	3700591810183




Compléments

En plus des blocs standards, la palette contient d'autres modèles de blocs, en proportion variable, pour s'adapter au mieux aux différentes configurations des chantiers:


- Blocs d'angle avec « coupe au demi »
- Blocs « coupe au tiers ».



Réf. standard



Réf. coupe au demipoteau angle




Réf. coupe au tiers





Tableau technique

Caractéristiques générales		
Libéllé	Bloc creux 20x20x50 - MC20CF	
Fabrication	Béton vibro-compressé	
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau	
DOP (Déclaration Performance)	GGI-01-10-01 et GGI-04-10-01	
Certifications	Conformité NF EN 771-3+A1:2015 et NF EN 771-3+A1/CN:2017	
Dimensions (L x I x h) Coordination modulaire Fabrication Tolérance dimensionnelle	500 x 200 x 200 mm 493 x 195 x 190 mm D1	
Poids unitaire moyen	21.5 kg environ	
Nombre de lames d'air	3	
Classe résistance	B80	



Conditionnement et palettisation		
Dimensions palette	105 x 105 x 150cm	
Poids palette moyen	1540 kg environ	
Unités par palette	70 (7 rangs de 10 blocs)	
Matières	Palette bois	
Marquage produit	Marquage CE / NF sur environ 5% des produits *	

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)**
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette



Palette de blocs MC20CF

Informations complémentaires

Se reporter aux documents officiels du Cérib (<u>www.cerib.com</u>) pour les performances de **tenue au feu** et **acoustique** des maçonneries de blocs en béton, ainsi que pour les documents de certification.



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.



^{*} Le processus de marquage ne permet de marquer qu'une partie des produits.

^{**}Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).