

Bloc creux 28x20x50- B80

Blocs béton creux




Description

Bloc béton creux 28x20x50 (MC28) pour murs porteurs.

Références Produits


	Code GGI	EAN 13
Bloc creux 28x20x50	MC28	3700591810237




Compléments

En plus des blocs standards, la palette contient d'autres modèles de blocs, en proportion variable, pour s'adapter au mieux aux différentes configurations des chantiers :

- Blocs d'angles (diagonale 195mm avec « coupe au demi »).



Réf. standard




Réf. coupe au demi-poteau angle

MC28



Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Bloc creux 28x20x50 - MC28
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-10-01 et GGI-04-10-01
Certifications	Conformité NF EN 771-3+A1:2015 et NF EN 771-3+A1/CN:2017
Dimensions (L x l x h) <i>Coordination modulaire</i> <i>Fabrication</i> <i>Tolérance dimensionnelle</i>	500 x 275 x 200 mm 492 x 270 x 190 mm D1
Poids unitaire moyen	27 kg environ
Nombre de lames d'air	3
Classe résistance	B80



Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette	105 x 105 x 126 cm
Poids palette moyen	1330 kg environ
Unités par palette	48 (6 rangs de 8 blocs)
Matières	Palette bois
Marquage produit	Marquage CE / NF sur environ 5% des produits *



Palette de blocs MC28

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)**
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette

* Le processus de marquage ne permet de marquer qu'une partie des produits.

** Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

Informations complémentaires

Se reporter aux documents officiels du Cérib (www.cerib.com) pour les performances de **tenue au feu** et **acoustique** des maçonneries de blocs en béton, ainsi que pour les documents de certification.



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

