

Mini-Taludécor®

Murets

Les + produits

- Muret de soutènement végétalisable
- 3 coloris : gris, crème et provence
- Liberté des formes (angles variables grâce à l'emboîtement)



Description

Le Mini-Taludécor® est la solution idéale pour créer des murets de jardin ou de petits murs de soutènement à fleurir et à végétaliser avec beaucoup de facilité.

Grâce à ses dimensions réduites, le concept Mini-Taludécor® (diamètre 32 cm) s'intègre dans tous types d'aménagements paysagés, pour la réalisation de soutènements végétalisés ou non. Sa forme avec emboîtement apporte une grande finesse d'aménagement.

Nota : pour une utilisation en soutènement, une étude est obligatoire pour valider la faisabilité du projet en fonction des contraintes du talus à soutenir.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris gris	MTLDGRIS	3700591875076
Coloris crème	MTLDCREME	3700591875069
Coloris provence	MTLDPROV	3700591875083

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- À la brochure « *Mur de soutènement* » GGI,
- Au Cahier de Préconisations et Recommandations Techniques GGI.

Entretien

Attention à ne pas utiliser de terreux ou produits, dans la terre de remplissage ou à proximité, qui pourraient tacher les éléments en béton.

Mini-Taludécor® - C E

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Mini-Taludécor®
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-75-01 (disponible sur demande)
Dimensions (cm)	Ø32 x 24
Poids unitaire moyen (kg)	18 environ
Nombre pièces au m ²	16

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 135 HT
Poids palette (kg)	1110 environ
Unités par palette	60 (5 rangs de 12 pièces)
Matières	Palette bois housée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

