

# Pavé Bosselé



## Pavés béton

### Les + produits

- Aspect bosselé
- 2 coloris : nuancé gris et nuancé pierre
- Combinaison possible avec le pavé PA.DO.VA
- Usage VL



Nuancé gris



Nuancé pierre

### Description

Ce pavé de voirie, à l'aspect bosselé, rappelle le pavage à l'ancienne. Il se marie parfaitement bien avec le pavé PA.DO.VA (12 x 24 cm) en nuancé gris, pour augmenter l'effet multiformat.

### Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris Nuancé gris	PB1212NG	3700591860690
Coloris Nuancé pierre	PB1212NP	3700591860713

### Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

### Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

# Pavé Bosselé - C€

## Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	<b>Pavé Bosselé</b>
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-60-01 (disponible sur demande)
Epaisseur (cm)	6,3
Dimensions (cm)	12 x12
Poids au m <sup>2</sup> (kg)	132
Nombres pièces au m <sup>2</sup>	69

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 84
Poids palette (kg)	1350
M <sup>2</sup> par palette	10 (11 rangs de 64 pièces = 704 pavés)
Matières	Palette bois housée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

\* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

\*\* Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

## Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : [www.ggi-produits-beton.com](http://www.ggi-produits-beton.com).



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette