

# Pavé H

## Épaisseur 6,3 cm



### Pavés béton

**Les + produits**

- Forme autobloquante
- Bords chanfreinés
- 2 coloris : gris et ocre
- Usage VL



## Description

Ce pavé, grâce à sa forme en H, est un indémodable des pavés autobloquants. Le pavé H permet d'aménager aussi bien les allées, trottoirs, rampes d'accès, parkings ou encore entrées de garage.

**Nota :** les pavés H épaisseur 6,3 cm permettent le passage de véhicules type VL.

## Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris gris	PH6GRIS	3700591860485
Coloris ocre	PH6OCRE	3700591860492

## Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

## Entretien


Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

# Pavé H - CÉ

## Epaisseur 6,3 cm

### Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	<b>Pavé H - Epaisseur 6,3 cm</b>
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) ou ciment blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-60-01 (disponible sur demande)
Qualité	VL
Epaisseur (cm)	6,3
Dimensions (cm)	19,8 x 16,5
Poids au m <sup>2</sup> (kg)	125
Nombres pièces au m <sup>2</sup>	35/36



Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 91
Poids palette (kg)	1318
M <sup>2</sup> par palette	10,3 (12 rangs de 30 pièces = 360 pavés)
Matières	Palette bois housée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

**PAVES H**  
**GRIS PIERRE**  
**CÉ**

2013  
EN 1338  
Pavé en béton préfabriqué

**N° lot :** \_\_\_\_\_

**Emballé le :** \_\_\_\_\_ **N° Palette :** 70549

**Dimensions (mm) :** 198x163x63 **Nombre par palette :** 10,3 m<sup>2</sup>

**Nombre au m<sup>2</sup> :** 35 **Poids unitaire :** 130 kg

**Usine :** \_\_\_\_\_ **Poids palette :** 1400 kg




Stockage palettes



3 700591 860485

70549

Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

\* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

\*\* Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

## Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : [www.ggi-produits-beton.com](http://www.ggi-produits-beton.com).

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

