

IMPRESSION PLACO

Impression à base de copolymère acrylique en phase aqueuse



DESTINATION

Impression pour les fonds neufs ou anciens en bon état et peu poreux
Idéale pour les chantiers HQE de par son écolabel

PROPRIETES

Sans odeur.
Perméable à la vapeur d'eau.
Bonne opacité.
Bonne adhérence.
Grande facilité d'application.
Facilité de nettoyage du matériel.
Bénéficie de l'ECOLABEL EUROPEEN.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: mat lisse
Masse volumique	: 1.67 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 68 +/- 2% en volume: 47 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: inférieur à 10 %
Rendement	: 5 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 2 h
Teintes	: BLANC
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



IMPRESSION PLACO

Impression à base de copolymère acrylique en phase aqueuse

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
Nettoyage du matériel : Eau
Diluant : Eau
Dilution : Brosse (5 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (5 à 10 %), Airless (5 à 10 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
plaques de plâtre à épiderme cartonné, béton, enduit au mortier de liant hydraulique	1 couche d'IMPRESSION PLACO	Recouvrable par les peintures bâtiment monocomposantes et les revêtements muraux légers (papiers peints)
S/Couche gouttelette sur supports non tachés ou sans risque de remontées de substances colorantes	1 couche d'IMPRESSION PLACO	
plâtre	Utiliser obligatoirement Ikarprim	
Supports tachés, risque de remontées de substances colorantes	Utiliser Ikarprim ou Norway (cf fiches techniques)	

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité