



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRACT.FR

Édition 10

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/003/281

Licence n° 03/003/281

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane version B du 19/03/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **RECTICEL Insulation SAS**

Company :

Siège social : **7, rue du Fossé Blanc - 92622 GENNEVILLIERS**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

EUROSOL

et fabriqué par l'usine de : BOURGES (18)

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane Et la norme NF EN 13165 : 2012.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 1^{er} janvier 2015 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

This certificate was issued on January 1st, 2015 and is valid until December 31th, 2017, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président

J.L. LAURENT

L. DAGALLIER

Pour le Secrétaire

E. CREPON

C. BALOCHE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 03/003/281 Edition 9, délivré le 5 juin 2014

Renewal of certificate n° 03/003/281 Edition 9, issued on June 5th, 2014



CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Certified properties

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/003/281

Licence n° 03/003/281

CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0,022 W/(m.K)

Certified thermal conductivity

	Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	20	30	40	44	50	53	58	66	70	82	90
R (m ² .K/W)	0,75	1,35	1,80	2,00	2,25	2,40	2,60	3,00	3,15	3,70	4,05
Épaisseur (mm)	103	110	120	-	-	-	-	-	-	-	-
R (m ² .K/W)	4,65	5,00	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-

REACTION AU FEU :

Reaction to fire

AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T2
-----------------------	----

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
de 20 à 120	5	1	2	2	1

Résistance critique à la compression :

- 20 à 120 mm : $R_{CS} \geq 80$ kPa
Valeur ds mini : 1,1 %
Valeur ds maxi : 1,9 %

Module d'élasticité de service :

- 20 à 120 mm : $E_s \geq 2,1$ MPa
- Spécifications pour applications sol :**

Épaisseurs (mm)	Classement
20 à 120	SC1 a ₂ Ch